



CORDÓN FLEXIBLE AUTOMOTRÍZ 60 °C, 90 °C y 105 °C 600 V



DESCRIPCION

Cordón flexible de cobre suave electrolítico, cableado clase K, aislamiento de PVC flexible. Colores de acuerdo a las necesidades del cliente.

APLICACIÓN

Estos conductores por su gran flexibilidad son especiales para arneses automotrices, uso general en reparaciones eléctricas de automóviles, circuitos de control, conexiones de equipos industriales, interconexión de tableros, reparación de circuitos eléctricos. Su gran variedad de colores permiten fácil identificación en todo tipo de cableados industriales y automotrices.

PROPIEDADES:

Facilidad para retirar el aislamiento e instalar, cumple con la norma NMX-J-192-ANCE para resistencia a la propagación de la flama (AF), resistente a la abrasión, grasas, aceites, gasolina, ácidos, humedad y calor, resistente a la propagación de incendio..

CALIBRES:

20 AWG a 500 kcmil

EMPAQUE:

Rollos de 100 m o Carretes de 1 000 m

ESPECIFICACIONES

NOM-063-SCFI
CONDELMEX

REGISTRO DGN:

NOM-048 PRODUCTO

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001: 2015

PRODUCTOS FABRICADOS POR



CORDÓN FLEXIBLE AUTOMOTRÍZ 60 °C, 90 °C y 105 °C 600 V

DIMENSIONES CORDÓN FLEXIBLE AUTOMOTRÍZ

DESIGNACIÓN		ESPESOR DEL AISLAMIENTO	DIÁMETRO NOMINAL SOBRE EL AISLAMIENTO
mm ²	AWG/kcmil	mm	mm
0,519	20	0,76	2,29
0,823	18	0,76	2,67
1,307	16	0,76	3,05
2,082	14	0,76	3,56
3,307	12	0,76	4,32
5,260	10	0,76	5,08
8,367	8	1,14	6,10
13,30	6	1,52	7,87
21,15	4	1,52	9,14
33,62	2	1,52	11,43
53,48	1/0	2,03	14,61
67,43	2/0	2,03	15,75
85,01	3/0	2,03	17,40
107,2	4/0	2,03	19,43
126,7	250	2,03	20,83
152,0	300	2,41	22,10
177,3	350	2,41	23,37
202,7	400	2,79	25,65
253,4	500	2,79	28,32

ESTOS VALORES ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES DE MANUFACTURA

DATOS APROXIMADOS SUJETOS A TOLERANCIAS DE MANUFACTURA